



Penetrační a impregnační akrylátový nátěr

**PENETRAČNÍ A IMPREGNAČNÍ NÁTĚR JE URČEN PRO ÚPRAVU PODKLADU
K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ.**

POUŽITÍ

Před nanášením latexových, disperzních interiérových a akrylátových fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých omítek. Na venkovní i vnitřní použití.

PODKLAD

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, zatmelený a zbavený prachu a nesoudržných vrstev.

PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Jeden nátěr penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem. Penetrační a impregnační akrylátový nátěr se ředí čistou vodou v poměru až 1:1, a to podle vlhkosti, teploty a druhu podkladu s ohledem na požadavek zpevnění podkladu nebo zvýšení přilnavosti nátěru.

VYDATNOST

0,1 kg až 0,2 kg penetračního a impregnačního akrylátového nátěru na 1 m².

NANÁŠENÍ

Provádí se štětkou, válečkem nebo stříkáním.

BALENÍ

Plastové obaly o hmotnosti 5 kg a 10 kg.